

DIMENSIONAMENTO DE CERCAS UTILIZANDO PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO TWBRAZIL

APLICAÇÕES & USOS	DISTÂNCIA ENTRE PEÇAS					
	Divisa de Propriedade		Interior de Propriedade		Balancins	Esticador
	Distância	Fios	Distância	Fios	Madeira/aço	Madeira
	(m)	(linhas)	(m)	(linhas)	(m)	(m)
Terreno Urbano	2,00	6	-	5	-	Todos
Agricultura	4,00	5	5,00	3	2,00	500,00
Pecuária - Gado de Leite (Vacas)	3,50	5	4,00	4	1,50	350,00
Pecuária - Gado de Corte (Bovinos)	3,00	5	3,50	4	1,50	300,00
Pecuária - Equinos* (Cavalos)	3,00	5	3,00	4	1,50	180,00
Pecuária - Bubalinos (Búfalos)	2,50	6	3,00	5	1,25	100,00
Pecuária - Ovinos (Ovelhas)	2,50	6	3,00	5	1,25	50,00
Pecuária - Suínos (Porcos)	2,50	7	3,00	6	0,80	20,00
Pecuária - Caprinos (Cabritos)	2,00	8	2,50	7	0,70	10,00

CONSIDERAÇÕES:

Cerca Convencional, Definitiva, Arame Liso (ovalado), Solo Normal, Madeira de Boa Qualidade, Ambiente Agressivo, uso de Balancim

- 1) Palanque Eucalipto Tratado CCA Ø10-13cm x 220cm com Anti-racha galvanizado no topo superior;
- 2) Balancim Eucalipto Tratado CCA 3cm x 3cm x 120cm;
- 3) Considerar a instalação de um "Palanque Esticador Ø14-16cm x 250cm" a cada 500 metros (máximo), enterrado com profundidade mínima de 120cm;
- 4) Ao mudar a direção (vertical ou horizontal) da cerca, utilizar um "Palanque Esticador" Ø14-16cm x 250cm;
- 5) Enterrar os palanques com profundidade entre 60 e 70cm, e Palanque Esticador entre 80 e 120cm;
- 6) Para uso em pecuária, utilize arame liso/ovalado;
- 7) Utilize grampos galvanizados para fixação de arames
- 8) *Para equinos, considerar cercamento utilizando talas de Eucalipto 3cm x 15cm x 300cm, ao invés de fios de aço.



Usina de Preservação de Madeiras

WWW.TWBRAZIL.COM.BR

Vendas: (42) 3122-5500 (whatsapp) ou vendas@twbrazil.com

TWBrazil
MADEIRAS PRESERVADAS
DURABILIDADE

GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA APODRECIMENTO / VIDA ÚTIL SUPERIOR A 20 ANOS

Para maiores informações acesse www.twbrazil.com.br/garantia