

Produto WFC20		Preço Unitário		Aux	Dimensões	Peso
		S1	S2		(mm x mm x mm)	kg
(mm x mm x mm) (peças/m ²) (peças/fardinho)		R\$	R\$			
Wood Frame	Pinus S2 38 x 90 x 2500mm	49,80	38,30	1/2" x 2"	38 x 90 x 2500	4,8
	Pinus S2 38 x 90 x 3000mm	59,70	45,90		38 x 90 x 3000	5,7
	Pinus S2 38 x 90 x 4000mm	86,60	66,60		38 x 90 x 4000	7,7
	Pinus S2 45 x 90 x 2500mm	55,30	42,50	2" x 4"	45 x 90 x 2500	5,7
	Pinus S2 45 x 90 x 3000mm	66,30	51,00		45 x 90 x 3000	6,8
	Pinus S2 45 x 90 x 4000mm	96,20	74,00		45 x 90 x 4000	9,1
	Pinus S2 45 x 90 x 5000mm	125,20	96,30		45 x 90 x 5000	11,3
	Pinus S2 45 x 140 x 2500mm	82,90	63,80	2" x 6"	45 x 140 x 2500	8,8
	Pinus S2 45 x 140 x 3000mm	99,50	76,50		45 x 140 x 3000	10,6
	Pinus S2 45 x 140 x 4000mm	144,30	111,00		45 x 140 x 4000	14,1
	Pinus S2 45 x 140 x 5000mm	187,70	144,40		45 x 140 x 5000	17,6
	Pinus S2 45 x 190 x 2500mm	110,50	85,00	2" x 8"	45 x 190 x 2500	12,0
	Pinus S2 45 x 190 x 3000mm	132,60	102,00		45 x 190 x 3000	14,4
	Pinus S2 45 x 190 x 4000mm	192,40	148,00		45 x 190 x 4000	19,2
	Pinus S2 45 x 190 x 5000mm	250,30	192,50		45 x 190 x 5000	23,9

INFORMAÇÕES

Classe de Resistência C20 (Embora a maioria das peças seja C22, nosso equipamento de certificação ainda não está operacional para que possamos certificar nessa classe - Previsão Jan./2024)

Madeira Estrutural - Classificada Visualmente conforme ABNT NBR 16936:2023 - ANEXO A

S1 (k_{mod3}=0,6)
S2 (k_{mod3}=0,5)

 Madeira **sem** medula

 Madeira **com** medula

Nós menores que 25% na face estreita

Nós menores que 33% na face estreita

Nós menores que 33% na face larga

Nós menores que 50% na face larga

Outras características conforme Tabelas A.1 e A.2

Outras características conforme Tabelas A.1 e A.2

Tratamento Preservativo: 4,0kg(CCA)/m³ - Categoria de Uso 3 ABNT NBR 16.143

Classe de Umidade: 3 - Máxima de 18% (k_{mod2}=0,8)

Classe de carregamento sugerida: Permanente (mais de 10 anos - k_{mod1}=0,6)

